

Textilní úvazky s nanesenou ochranou

Vázací popruhy s ochranou vrstvou Secutex®

- Ochranná vrstva secutex®** zabraňuje poškození popruhu při manipulaci s břemeny s drsným povrchem.
- Ochranná vrstva secutex®** přiléhá k ostrým hranám břemena a bezpečně chrání popruh před proříznutím.
- Vázací popruhy s ochrannou vrstvou secutex®** přiléhají měkce ke zvedanému břemenu a zvětšují na kritických hranách rádius. Zvedací síly se rozloží do velké plochy a břemeno zůstane nepoškozeno.
- Vázací popruhy s ochrannou vrstvou secutex®** jsou snadno manipulovatelné a to především díky vlastní nízké hmotnosti.
- Ochranná vrstva secutex®** několikanásobně prodlužuje životnost vázacího popruhu je proto hospodárným řešením.



Tři typy možných zakončení




S textilními oky

S kovovými oky

S c-háčkem

P2 - vázací popruh tkaný (plochý) s ochrannou vrstvou proti oděru

Vázací popruhy P2 se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí z břemene.



P2	P2-C	P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
			Koeficient	1	0,8	2	1,4	1	
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000	800	2000	1400	1000
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000	1600	4000	2800	2000
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000	2400	6000	4200	3000
PB 4000-P2	PB 4000-P2-C	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000	3200	8000	5600	4000
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000	4000	10000	7000	5000
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000	4800	12000	8400	6000
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000	6400	16000	11200	8000
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000	8000	20000	14000	10000


Příklad objednávky: Vázací popruh s text. oky P2, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-P2 / 3m, Vázací popruh s C-háčkem P2-C, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-P2-C / 3m, Vázací popruh s kovovými oky P2-DD, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-P2-DD / 3m

Textilní úvazky s nanesenou ochranou


SX – vázací popruh tkaný (plochý) s ochrannými vrstvami proti oděru a řezu



Vázací popruhy SX jsou opatřeny dvěma rozdílnými povrchovými úpravami: na jedné straně polyuretanová vrstva, která přináší extrémní odolnost proti řezu a na druhé straně povrchová úprava zamezující poškození pásu oděrem.



Armatura pro extrémně ostré hrany



Provedení s armaturou odstraňuje riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna popruhu. Při objednání se označuje takový popruh:

PB 2000-SX(A) / 3m




			Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání						
SX	SX-C	SX-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	β = 0°	β = 0°	β = 0° - 6°	Závěs podvlečením	
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	β = 0° - 45°	β = 45° - 60°
			Koeficient	1	0,8	2	1,4	1	
PB 1000-SX	PB 1000-SX-C	PB 1000-SX-DD	Fialová	30	1000	800	2000	1400	1000
PB 2000-SX	PB 2000-SX-C	PB 2000-SX-DD	Zelená	60	2000	1600	4000	2800	2000
PB 3000-SX	PB 3000-SX-C	PB 3000-SX-DD	Žlutá	90	3000	2400	6000	4200	3000
PB 4000-SX	PB 4000-SX-C	PB 4000-SX-DD	Šedá	120	4000	3200	8000	5600	4000
PB 5000-SX	PB 5000-SX-C	PB 5000-SX-DD	Červená	150	5000	4000	10000	7000	5000
PB 6000-SX	-	PB 6000-SX-DD	Hnědá	180	6000	4800	12000	8400	6000
PB 8000-SX	-	PB 8000-SX-DD	Modrá	240	8000	6400	16000	11200	8000
PB 10000-SX	-	PB 10000-SX-DD	Oranžová	300	10000	8000	20000	14000	10000

Příklad objednávky: Vázací popruh s text. oky SX, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-SX / 3m, Vázací popruh s C-háčkem SX-C, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-SX-C / 3m, Vázací popruh s kovovými oky SX-DD, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-SX-DD / 3m


S2 – vázací popruh tkaný (plochý) s ochrannou vrstvou proti řezu



Vázací popruhy S2 jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Armatura pro extrémně ostré hrany



Provedení s armaturou odstraňuje riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna popruhu. Při objednání se označuje takový popruh:

PB 2000-S2(A) / 3m



			Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání						
S2	S2-C	S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	β = 0°	β = 0°	β = 0° - 6°	Závěs podvlečením	
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	β = 0° - 45°	β = 45° - 60°
			Koeficient	1	0,8	2	1,4	1	
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000	800	2000	1400	1000
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000	1600	4000	2800	2000
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000	2400	6000	4200	3000
PB 4000-S2	PB 4000-S2-C	PB 4000-S2-DD	Šedá	120	4000	3200	8000	5600	4000
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000	4000	10000	7000	5000
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000	4800	12000	8400	6000
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000	6400	16000	11200	8000
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000	8000	20000	14000	10000

Příklad objednávky: Vázací popruh s text. oky S2, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-S2 / 3m, Vázací popruh s C-háčkem S2-C, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-S2-C / 3m, Vázací popruh s kovovými oky S2-DD, nosnost 2t, délka L = 3m...PB 2000-S2-DD / 3m