

MaxiFil

- » Velká filtrační kapacita
- » Bezpečná výměna filtru



Oblast použití

- » Hodí se též pro chromnikové oceli
- » Střední množství kouře a prachu
- » Pravidelné používání

Charakteristika

- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Osvětlení pracoviště (volitelné)
- » Odsávací rameno až 4 m
- » Otočná odsávací hubice

Přednosti

- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- » Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru

Dodatečné vybavení

- » Automatika Start/Stop
- » Osvětlení pracoviště
- » Zapnutí/vypnutí na odsávací hubici

Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 42 m ²
Typ filtru	SafeChangeFilter
Materiál filtru	Polyesterové vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	Předfiltr

Základní údaje

Odsávací výkon	1 100 m ³ /h
Rozměry (Š x H x V)	810 x 825 x 1 150 mm
Hmotnost	122 kg
Výkon motoru	1,1 kW
Napětová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	2,3 A
Hladina hluku	70 dB(A)

Doplňkové informace

IFA-Atest	W3-V testování
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor

Údaje pro objednání

Obj.č.	Provedení
65 650 100	2m rameno, hadicové provedení
65 650 101	3m rameno, hadicové provedení
65 650 102	4m rameno, hadicové provedení
65 650 103	2m rameno, trubkové provedení
65 650 104	3m rameno, trubkové provedení
65 650 105	4m rameno, trubkové provedení
109 0468	Náhradní filtr 42 m ²



Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol
Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 µm

